0374_3014

5 cm

DEMEC GAGE

STATION № SP-1

TYPE No. 1487 Cement and Concrete Assoc.

DATE OF INSTALLATION .....

№ OF PINS .....

CALIBRATION FACTOR 1 division = 6·68 με
12 inch gauge.

LOCATION DOLPHIN MINE -150 m level.

..... EAST

..... NORTH

..... m R.L.

DIAGRAM:



Surface mounted

DATE	DAY	DISTANCE BETWEEN STAT. 1 - 2	1 - 3	3 - 2	CALIBRATION	REMARKS
11·5·1981		1023	987	1058	948	
18·5·1981		1025	986	1030	949	
26·5·81		1023	992	1037	949	
28·5·81		1022	985	1046		
1·6·81		1022	984	1042	949	
3·6·81		1021	985	1043	949	
11·6·81		1013	973	1031	949	
19·6·81		1017	975	1041	949	
1·7·81		1011	967	1037	949	
23·10·81		1013	958	1037	949	
30·10·81		1010	952	1043	949	
20·11·81		1008	947	1039	949	
11·5·82		1034	961	1056	949	
12·7·82		1035	948	1053	948	
20·7·82		1027	932	1054	949	
3·8·82		1023	980	1040	949	
25·8·82		1027	967	1041	949	
31·8·82		1035	967	1043	949	
14·9·82		1037	968	1058	953	
2·11·82		1037	964	1057	949	
9·11·82		1022	962	1067	947	
16·11·82		1063	1112	1034	949	
22·11·82		1088	1154	1042	948	
6·12·82		1080	1150	1042	951	
13·12·82		1083	1150	1041	950	

DATE	DAY	DISTANCE BETWEEN STAT. 1 - 2	1 - 3	3 - 2	CALIBRATION	REMARKS
8·2·83		1055	1117	986	948	
18·2·83		1056	1117	987	947	