5 cm

0374_3035

NUMBER 1 (Contd)

INSTALLATION DETAILS:

PILLAR W2775

LIFT 4

R.L. -116.38 m

BEARING 113°

DATE 6-4-77.

CALIBRATION

ROD LENGTHS

NUMBER	LENGTH

TRANSVERSE MONITORING UNIT

DIAGRAM

READINGS

DATE	ROD 1 V	ROD 1 ΔV	ROD 1 Δmm	ROD 2 V	ROD 2 ΔV	ROD 2 Δmm.	~~ROD 1 V~~	~~ROD 1 ΔV~~	~~ROD 1 Δmm~~	~~ROD 2 V~~	~~ROD 2 ΔV~~	~~ROD 2 Δmm~~
3.11.81	0.754	-0.165	-9.42	0.764	-0.041	-8.70	~~9.8.82~~					
10.11.81	0.756	-0.163	-9.36	0.766								
16.11.81	0.756	-0.163	-9.36	0.772								
23.11.81	0.747	-0.172	-9.63	0.756								
3.12.81	0.752	-0.167		0.763								
7.12.81	0.757	-0.162		0.765	-0.040	-8.67						
15.12.81	0.754	-0.165	-9.42	0.766								
22.12.81	0.757	-0.162		0.765	-0.040	-8.67						
5.1.1982	0.755	-0.164	-9.39	0.765	-0.040	-8.67						
12.1.82	0.757	-0.162		0.764	-0.041	-8.70						
18.1.82	0.754	-0.165	-9.42	0.766								
26.1.82	0.761	-0.158		0.770								
15.2.82	0.761	-0.158	-9.21	0.768								
5.3.82	0.771	-0.148		0.774								
12.3.82	0.760	-0.159	-9.24	0.769	-0.036	-9.55						
16.3.82	0.757	-0.162		0.767	-0.038	-8.61						
22.3.82	0.760	-0.159	-9.24	0.769	-0.036	-9.55						
30.3.82	0.761	-0.158	-9.21	0.770	-0.035	-8.59						
6.4.82	0.758	-0.161	-9.30	0.767	-0.038	-8.61						
13.4.82	0.758	-0.161	-9.30	0.767	-0.038	-8.61						
19.4.82	0.759	-0.160	-9.27	0.767	-0.038	-8.61						
27.4.82	0.759			0.768								
4.5.82	0.757			0.767								
11.5.82	0.757			0.767								
16.6.82	0.757			0.765								
23.6.82	0.758			0.765								
28.6.82	0.756			0.764								
5.7.82	0.757			0.765								
12.7.82	0.754			0.765								
19.7.82	0.754			0.765								
26.7.82	0.723			0.762								
2.8.82	0.755			0.766								