466239

DEPTH METERS	RPM	WOB TONS	ROP MN/M	MUD-WGT KG/L	FLOW L/MN	POISS	OVERB	BWCOR	DXCOM	DXEXP		PF EQUIVALENT	ECD	FRAC DENSITY	POROS %
1945.21	100	.5	358.0	8.60	419	.40	17.78	1.1918	.35	1.09	"	8.80	8.61	12.36	73
1948.20	99	1.0	351.2	8.60	417	.40	17.79	1.1926	.38	1.09	"	8.80	8.61	12.36	70
1950.79	101	.7	390.1	8.60	415	.40	17.79	1.1933	.35	1.09	"	8.80	8.61	12.36	73
1954.43	100	1.4	297.7	8.60	415	.40	17.79	1.1944	.43	1.09	"	8.80	8.61	12.37	66
1957.13	101	1.0	724.6	8.60	419	.40	17.79	1.1951	.28	1.10	"	8.80	8.61	12.37	79
1960.30	98	1.7	308.9	8.60	424	.40	17.79	1.1960	.43	1.10	"	8.80	8.61	12.37	66
1964.42	93	1.2	490.4	8.60	419	.40	17.79	1.1972	.33	1.10	"	8.80	8.61	12.37	74
1966.74	93	12.3	205.6	8.60	429	.40	17.80	1.1978	.71	1.10	"	8.80	8.61	12.38	40
1973.67	93	9.0	1301.	8.60	424	.40	17.80	1.1998	.27	1.10	"	8.80	8.61	12.39	80
1976.61	96	5.2	1072.	8.60	424	.40	17.80	1.2006	.28	1.10	"	8.80	8.61	12.39	79
1978.54	92	4.8	127.1	8.60	433	.40	17.80	1.2011	.67	1.10	"	8.80	8.61	12.39	44
1982.95	96	4.0	195.7	8.60	424	.40	17.80	1.2023	.58	1.10	"	8.80	8.61	12.39	53
1984.18	95	3.3	348.5	8.60	431	.40	17.80	1.2027	.45	1.10	"	8.80	8.61	12.40	64
1986.77	101	5.4	269.7	8.60	419	.40	17.80	1.2034	.56	1.10	"	8.80	8.61	12.40	54
1990.60	99	1.9	743.6	8.60	415	.40	17.80	1.2044	.30	1.10	"	8.80	8.61	12.40	77
1993.07	97	2.9	712.7	8.60	414	.40	17.80	1.2051	.33	1.10	"	8.80	8.61	12.40	75
1994.07	96	1.5	269.8	8.60	424	.40	17.81	1.2054	.44	1.10	"	8.80	8.61	12.40	65
1996.18	99	1.7	354.5	8.60	425	.40	17.81	1.2060	.41	1.10	"	8.80	8.61	12.40	68
1999.47	99	2.9	443.8	8.60	425	.40	17.80	1.2069	.41	1.10	"	8.80	8.61	12.40	68
2000.47	100	3.2	349.2	8.60	420	.40	17.80	1.2072	.46	1.10	"	8.80	8.61	12.40	63
2002.35	99	4.0	307.4	8.60	419	.40	17.80	1.2077	.50	1.10	"	8.80	8.61	12.40	60
2004.41	99	3.0	443.0	8.60	419	.40	17.81	1.2082	.41	1.10	"	8.80	8.61	12.40	68
2006.58	99	3.2	259.8	8.60	425	.40	17.81	1.2088	.51	1.10	"	8.80	8.61	12.41	59
2009.10	96	2.0	321.9	8.60	425	.40	17.81	1.2095	.46	1.10	"	8.80	8.61	12.41	64
2010.34	96	1.8	363.9	8.60	423	.40	17.81	1.2098	.41	1.10	"	8.80	8.61	12.41	68
2012.46	96	3.2	261.8	8.60	420	.40	17.81	1.2104	.50	1.10	"	8.80	8.61	12.41	60
2014.63	98	4.6	177.9	8.60	420	.40	17.81	1.2110	.61	1.10	"	8.80	8.61	12.41	50
2017.03	91	3.8	193.6	8.60	420	.40	17.81	1.2117	.56	1.10	"	8.80	8.61	12.41	54
2019.57	102	1.6	145.5	8.60	389	.40	17.81	1.2123	.55	1.10	"	8.80	8.61	12.42	55
2022.04	96	23.4	4.13	8.60	374	.40	17.81	1.2130	1.06	1.10	NORMAL	8.80	8.61	12.42	10
2025.62	93	18.4	444.2	8.60	381	.40	17.81	1.2140	.50	1.10	PERMEABLE	8.80	8.61	12.42	52
2028.15	95	16.7	538.0	8.60	379	.40	17.81	1.2147	.53	1.10	"	8.80	8.61	12.42	57
2030.50	94	17.3	601.7	8.60	379	.40	17.81	1.2153	.50	1.10	"	8.80	8.61	12.42	60
2032.32	95	17.5	304.0	8.60	379	.40	17.82	1.2158	.67	1.10	"	8.80	8.61	12.43	44
2038.96	94	16.1	561.7	8.60	379	.40	17.82	1.2176	.51	1.10	"	8.80	8.61	12.43	59
2041.72	93	22.2	642.2	8.60	383	.40	17.82	1.2183	.51	1.10	"	8.80	8.61	12.43	59
2044.50	100	3.5	10.26	8.60	532	.40	17.82	1.2190	1.08	1.10	NORMAL	8.80	8.61	12.44	10
2052.01	102	7.9	454.5	8.60	478	.40	17.82	1.2210	.49	1.10	PERMEABLE	8.80	8.61	12.44	61
2057.97	88	4.0	698.1	8.60	473	.40	17.82	1.2226	.33	1.10	"	8.80	8.61	12.45	75
2060.89	91	25.0	114.7	8.60	473	.40	17.82	1.2232	.99	1.10	UNDER COMPACTED	9.77	8.61	13.03	10
2064.06	93	24.4	8.52	8.60	472	.40	17.83	1.2242	1.68	1.10	NORMAL	8.80	8.61	12.45	10
2070.52	99	32.3	4.84	8.60	494	.40	17.83	1.0443	2.10	1.10	"	8.80	8.61	12.45	10
2072.53	91	33.3	5.06	8.60	489	.40	17.83	1.0680	2.02	1.11	"	8.80	8.61	12.46	10
2074.54	101	39.2	6.30	8.60	494	.41	17.83	1.0908	2.08	1.11	"	8.80	8.61	12.46	10
2083.44	110	38.8	29.12	8.60	503	.41	17.83	1.1807	1.60	1.11	"	8.80	8.61	12.47	10
2084.51	93	36.4	21.44	8.60	513	.41	17.83	1.1984	1.62	1.11	"	8.80	8.61	12.47	10
2086.97	90	36.4	5.59	8.60	494	.41	17.83	1.2123	2.00	1.11	"	8.80	8.61	12.47	10
2091.32	90	53.1	17.55	8.60	209	.41	17.84	1.2485	1.86	1.11	"	8.80	8.60	12.47	10
2096.69	101	4.2	55.45	8.60	494	.41	17.84	1.2096	.81	1.11	UNDER COMPACTED	11.50	8.61	14.08	10
2098.75	97	3.8	631.0	8.60	489	.41	17.84	1.3044	.35	1.11	PERMEABLE	8.80	8.61	12.48	73
2100.70	99	4.8	597.3	8.60	484	.41	17.84	1.3179	.38	1.11	"	8.80	8.61	12.48	71
2103.57	101	6.4	495.0	8.60	489	.41	17.84	1.3371	.44	1.11	"	8.80	8.61	12.48	66
2104.62	101	7.6	287.1	8.60	488	.41	17.84	1.3440	.56	1.11	"	8.80	8.61	12.48	55
2107.27	96	5.6	448.5	8.60	486	.41	17.84	1.3607	.43	1.11	"	8.80	8.61	12.48	66
2110.96	87	8.2	799.8	8.60	503	.41	17.84	1.0005	.39	1.11	"	8.80	8.61	12.49	70
2112.72	87	7.4	415.7	8.60	503	.41	17.84	1.0007	.51	1.11	"	8.80	8.61	12.49	59