ON-LINE TDC

D'EXPONENT RERUN

466240

* 23/ 8/82

CAPE SORELL # 1WE

DEPTH METERS	RPM	WOB TONS	ROP MN/M	MUD WGT KG/L	FLOW L/MN	POISS	OVERB	BWCOR	DXCOM	DXEXP		PF EQUIVALENT	ECD	FRAC DENSITY	POROS %
2110.96	87	8.2	799.8	8.60	503	.41	17.84	1.0108	.38	1.11	PERMEABLE	8.60	8.84	12.37	73
2112.72	87	7.4	415.7	8.60	503	.41	17.84	1.0158	.50	1.11	"	8.60	8.80	12.37	62
2119.56	88	7.2	302.2	8.60	479	.41	17.85	1.0346	.56	1.11	"	8.60	8.78	12.37	57
2126.91	83	7.4	149.3	8.60	479	.41	17.85	1.0536	.69	1.11	"	8.60	8.78	12.38	45
2131.22	82	5.8	319.8	8.60	483	.41	17.85	1.0643	.51	1.11	"	8.60	8.78	12.38	62
2132.83	83	6.0	255.6	8.60	480	.41	17.85	1.0683	.56	1.11	"	8.60	8.78	12.38	57
2135.20	89	8.4	41.36	8.60	489	.41	17.85	1.0739	.98	1.11	UNDER COMPACTED	9.91	8.78	13.16	27
2138.79	89	9.2	173.8	8.60	474	.41	17.85	1.0823	.70	1.11	PERMEABLE	8.60	8.77	12.39	44
2145.10	92	9.0	326.1	8.60	488	.41	17.85	1.0966	.57	1.11	"	8.60	8.78	12.39	56
2148.79	92	10.4	147.7	8.60	478	.41	17.86	1.1047	.75	1.11	"	8.60	8.77	12.40	39
2150.65	91	7.6	101.9	8.60	478	.41	17.86	1.1087	.78	1.11	"	8.60	8.77	12.40	36
2156.76	89	9.3	77.59	8.60	480	.41	17.86	1.1215	.86	1.11	"	8.60	8.77	12.40	28
2162.74	89	9.7	297.3	8.60	488	.41	17.86	1.1336	.58	1.11	"	8.60	8.77	12.41	55
2164.98	92	7.1	372.0	8.60	483	.41	17.86	1.1380	.51	1.11	"	8.60	8.78	12.41	62
2166.91	88	10.7	370.3	8.60	478	.41	17.86	1.1417	.54	1.11	"	8.60	8.77	12.41	59
2168.83	88	8.5	335.9	8.60	483	.41	17.86	1.1454	.54	1.11	"	8.60	8.78	12.41	59
2170.93	95	8.9	299.9	8.60	479	.41	17.86	1.1494	.58	1.11	"	8.60	8.77	12.41	55
2172.77	88	13.4	116.0	8.60	483	.41	17.86	1.1528	.83	1.11	"	8.60	8.78	12.42	31
2174.87	91	10.1	126.3	8.60	478	.41	17.86	1.1567	.77	1.11	"	8.60	8.77	12.42	37
2176.53	88	11.1	126.1	8.60	483	.41	17.87	1.1598	.78	1.11	"	8.60	8.78	12.42	36
2178.64	88	11.2	138.6	8.60	483	.41	17.87	1.1636	.76	1.11	"	8.60	8.78	12.42	38
2188.82	91	.6	91.84	8.60	453	.41	17.87	1.1815	.51	1.12	"	8.60	8.75	12.43	61
2190.86	90	1.8	173.9	8.60	474	.41	17.87	1.1849	.46	1.12	"	8.60	8.77	12.43	66
2193.23	91	4.2	352.6	8.60	477	.41	17.87	1.1889	.46	1.12	"	8.60	8.77	12.43	66
2194.53	91	1.8	119.2	8.60	473	.41	17.87	1.1911	.52	1.12	"	8.60	8.77	12.43	61
2198.59	90	4.2	174.9	8.60	471	.41	17.87	1.1978	.58	1.12	"	8.60	8.77	12.44	55
2200.85	86	10.9	106.5	8.60	473	.41	17.87	1.2014	.80	1.12	"	8.60	8.77	12.44	34
2206.26	89	7.3	1320.	8.60	469	.41	17.88	1.2108	.24	1.12	"	8.60	8.76	12.44	84
2210.18	88	1.8	717.5	8.60	479	.41	17.88	1.2160	.25	1.12	"	8.60	8.77	12.44	83
2210.84	92	.5	717.5	8.60	477	.41	17.88	1.2171	.24	1.12	"	8.60	8.77	12.44	85
2214.86	89	.3	711.1	8.60	469	.41	17.88	1.2219	.22	1.12	"	8.60	8.76	12.45	86
2217.87	91	1.8	230.8	8.60	473	.41	17.88	1.2264	.42	1.12	"	8.60	8.77	12.45	70
2223.94	91	1.8	365.7	8.60	495	.42	17.88	1.2365	.35	1.12	"	8.60	8.78	12.45	76
2226.82	90	1.8	488.3	8.60	494	.42	17.88	1.2406	.31	1.12	"	8.60	8.78	12.46	79
2230.56	91	6.5	126.1	8.60	504	.42	17.88	1.2458	.69	1.12	"	8.60	8.79	12.46	45
2232.89	92	13.5	3.12	8.60	495	.42	17.88	1.2490	1.64	1.12	NORMAL	8.60	8.78	12.46	26
2242.59	89	10.7	110.3	8.60	500	.42	17.89	1.2621	.79	1.12	PERMEABLE	8.60	8.78	12.47	36
2244.52	93	9.2	108.3	8.60	505	.42	17.89	1.2647	.79	1.12	"	8.60	8.79	12.47	36
2246.54	91	9.8	22.78	8.60	500	.42	17.89	1.2673	1.10	1.12	NORMAL	8.60	8.78	12.47	26
2250.55	93	7.2	118.7	8.60	494	.42	17.89	1.2725	.71	1.12	PERMEABLE	8.60	8.78	12.47	43
2252.66	91	7.4	95.85	8.60	495	.42	17.89	1.2752	.75	1.12	"	8.60	8.78	12.48	39
2256.68	91	5.8	148.2	8.60	500	.42	17.89	1.2802	.65	1.12	"	8.60	8.78	12.48	49
2260.91	91	7.2	163.7	8.60	504	.42	17.89	1.2854	.64	1.12	"	8.60	8.78	12.48	50
2262.79	92	4.6	117.9	8.60	495	.42	17.89	1.2877	.65	1.12	"	8.60	8.78	12.48	49
2264.56	91	10.0	182.4	8.60	500	.42	17.90	1.2899	.66	1.12	"	8.60	8.78	12.49	48
2266.56	93	6.2	135.9	8.60	495	.42	17.90	1.2923	.66	1.12	"	8.60	8.78	12.49	48
2268.50	91	7.6	116.6	8.60	494	.42	17.90	1.2946	.72	1.12	"	8.60	8.78	12.49	43
2270.55	90	10.9	42.08	8.60	504	.42	17.90	1.2970	.99	1.12	UNDER COMPACTED	9.89	8.78	13.24	26
2272.62	89	5.8	95.42	8.60	495	.42	17.90	1.2994	.71	1.12	PERMEABLE	8.60	8.78	12.49	43
2278.24	85	3.7	68.51	8.60	505	.42	17.90	1.3059	.71	1.12	"	8.60	8.78	12.49	44