

914096

APPENDIX G (Continued)

Line	Dipole Spacing	Plotting Point	Chargeability (mV/V)						Resistivity (ohm-m)					
			n=1	2	3	4	5	6	n=1	2	3	4	5	6
56N	200 ft.	1200'E	5.8	-	-	-	-	-	487	-	-	-	-	-
		1100'E	6.2	11.2	-	-	-	-	364	1500	-	-	-	-
		1000'E	12.2	12.3	10.0	-	-	-	642	1404	1227	-	-	-
		900'E	17.2	15.8	9.9	7.4	-	-	808	1253	1784	3323	-	-
		800'E	18.1	12.5	12.4	8.0	-	-	722	387	2191	2596	-	-
		700'E	19.2	12.7	13.0	-	-	-	1616	891	1778	488	-	-
		600'E	22.0	13.6	14.1	-	-	-	2599	784	1399	-	-	-
		500'E	20.0	18.5	11.6	4.8	-	-	2079	1153	1767	775	-	-
		400'E	16.9	15.5	12.8	-	-	-	1232	1624	2470	-	-	-
		300'E	15.0	11.1	13.9	13.0	-	-	1392	1557	3311	3691	-	-
		200'E	15.9	8.2	7.4	8.4	19.3	74.0	2387	1729	1535	3400	5481	13650
		100'E	15.7	9.5	8.4	4.8	55.0	49.0	2685	2665	3663	2994	14289	19112
		00 B/L	11.0	10.0	10.8	30.0	54.0	10.1	3016	3182	3977	1950	4327	111795
		100'W	8.8	11.4	29.5	44.0	12.5	-	3202	3654	4690	7759	69983	-
		200'W	8.4	24.0	44.0	13.6	16.8	12.9	3422	12899	2900	53383	5081	133296
		300'W	15.2	-	15.7	29.5	16.0	25.0	3225	-	49648	1306	89633	26384
		400'W	44.0	10.6	31.0	27.0	-	27.0	2947	19859	1027	844	-	7593
		500'W	21.0	39.5	27.5	28.0	-	-	16008	933	777	721	-	-
		600'W	56.5	44.0	32.0	24.5	-	-	757	599	702	573	-	-
		700'W	66.0	43.5	32.5	29.0	-	-	1218	634	484	885	-	-
		800'W	45.5	60.0	40.0	-	-	-	1218	805	830	-	-	-
		900'W	14.9	48.0	-	-	-	-	1556	1441	-	-	-	-
		1000'W	4.8	-	-	-	-	-	793	-	-	-	-	-
48N	100 ft.	1350'E	4.3	-	-	-	-	-	661	-	-	-	-	-
		1300'E	-	6.4	-	-	-	-	-	650	-	-	-	-
		1250'E	3.6	-	6.0	-	-	-	728	-	812	-	-	-
		1200'E	-	4.6	-	2.8	-	-	-	770	-	797	-	-
		1150'E	3.8	-	2.2	-	-	-	696	-	696	-	-	-
		1100'E	-	2.8	-	2.0	-	-	-	483	-	1364	-	-
		1050'E	3.8	-	2.4	-	-	-	943	-	773	-	-	-
		1000'E	-	4.0	-	16.0	-	-	-	1016	-	1740	-	-
		950'E	5.2	-	16.5	-	-	-	1086	-	2100	-	-	-
		900'E	-	18.1	-	16.7	-	-	-	2214	-	2343	-	-
		850'E	19.2	-	17.5	-	-	-	3101	-	2541	-	-	-
		800'E	-	19.8	-	8.5	-	-	-	2951	-	884	-	-
		750'E	26.0	-	4.6	-	-	-	7091	-	1531	-	-	-
		700'E	-	7.0	-	4.2	-	-	-	2088	-	1441	-	-
		650'E	21.0	-	5.2	-	-	-	2968	-	2842	-	-	-
		600'E	-	19.5	-	-	-	-	-	2526	-	2497	-	-
		550'E	17.2	-	11.3	-	-	-	1687	-	2900	-	-	-
		500'E	-	8.1	-	17.9	-	-	-	1258	-	3526	-	-
		450'E	8.5	-	14.0	-	-	-	3045	-	2349	-	-	-
		400'E	-	7.2	-	16.0	-	-	-	2130	-	1972	-	-
		350'E	9.5	-	7.3	-	-	-	1162	-	1613	-	-	-
		300'E	-	7.7	-	9.6	-	-	-	760	-	1044	-	-
		250'E	7.5	-	6.9	-	-	-	1621	-	2019	-	-	-
		200'E	-	7.3	-	8.5	-	-	-	1151	-	1223	-	-
		150'E	6.8	-	6.4	-	-	-	1153	-	1153	-	-	-
		100'E	-	7.2	-	8.2	-	-	-	1607	-	934	-	-
		50'E	7.9	-	7.6	-	-	-	1085	-	1093	-	-	-
		00 B/L	-	9.3	-	7.3	-	-	-	961	-	802	-	-