

APPENDIX G (Continued)

Line	Dipole Spacing	Plotting Point	Chargeability (mV/V)						Resistivity (ohm-m)						
			n=1	2	3	4	5	6	n=1	2	3	4	5	6	
48N	100 ft.	50'W	9.9	-	7.8	-	-	-	1583	-	615	-	-	-	-
		100'W	-	8.1	-	7.5	-	-	-	742	-	530	-	-	-
		150'W	10.4	-	8.8	-	-	-	1197	-	763	-	-	-	-
		200'W	-	9.5	-	6.0	-	-	-	1073	-	932	-	-	-
		250'W	11.1	-	7.5	-	-	-	1053	-	989	-	-	-	-
		300'W	-	8.8	-	12.5	-	-	-	918	-	810	-	-	-
		350'W	10.7	-	14.7	-	-	-	741	-	590	-	-	-	-
		400'W	-	15.8	-	18.3	-	-	-	406	-	973	-	-	-
		450'W	17.4	-	20.0	-	-	-	369	-	666	-	-	-	-
		500'W	-	21.0	-	20.5	-	-	-	631	-	777	-	-	-
		550'W	20.5	-	22.5	-	-	-	714	-	790	-	-	-	-
		600'W	-	20.5	-	22.2	-	-	-	856	-	729	-	-	-
		650'W	29.0	-	20.0	-	-	-	912	-	718	-	-	-	-
		700'W	-	26.5	-	26.0	-	-	-	766	-	766	-	-	-
		750'W	16.8	-	33.0	-	-	-	1595	-	768	-	-	-	-
		800'W	-	27.5	-	36.0	-	-	-	1450	-	627	-	-	-
		850'W	26.0	-	32.0	-	-	-	1866	-	-	-	-	-	-
		900'W	-	39.0	-	28.0	-	-	-	1056	-	708	-	-	-
		950'W	38.0	-	31.5	-	-	-	1653	-	644	-	-	-	-
		1000'W	-	34.0	-	30.5	-	-	-	1123	-	627	-	-	-
1050'W	15.2	-	32.0	-	-	-	1547	-	1247	-	-	-	-		
1100'W	-	18.0	-	31.0	-	-	-	1972	-	1827	-	-	-		
1150'W	6.4	-	20.0	-	-	-	1900	-	3007	-	-	-	-		
1200'W	-	6.8	-	-	-	-	-	3094	-	-	-	-	-		
1250'W	9.3	-	-	-	-	-	2867	-	-	-	-	-	-		
48N	200 ft.	1200'E	4.2	-	-	-	-	-	699	-	-	-	-	-	
		1100'E	2.4	11.1	-	-	-	-	768	1944	-	-	-	-	
		1000'E	10.0	16.6	14.1	-	-	-	1183	2636	2907	-	-	-	
		900'E	17.6	13.6	8.2	6.9	-	-	2022	1912	613	2321	-	-	
		800'E	17.0	8.2	6.1	7.2	-	-	2436	1274	1154	2089	-	-	
		700'E	5.9	5.0	7.0	5.3	-	-	2343	1354	1311	1495	-	-	
		600'E	15.5	4.6	5.1	6.0	-	-	2108	2135	1608	1212	-	-	
		500'E	15.9	16.1	5.8	5.0	-	-	1227	2327	1900	1579	-	-	
		400'E	11.5	17.7	15.5	6.1	-	-	986	1369	2485	2006	-	-	
		300'E	8.5	14.1	18.8	16.6	-	-	580	1114	1697	2065	-	-	
		200'E	6.7	7.6	12.5	20.2	-	-	734	759	1050	1451	-	-	
		100'E	7.1	7.7	4.8	10.2	-	-	1766	606	696	1312	-	-	
		00 B/L	8.0	6.8	6.8	-	-	-	707	724	926	853	-	-	
		100'W	10.2	6.7	8.7	12.7	-	-	547	813	1083	1128	-	-	
		200'W	8.7	8.0	12.5	13.2	-	-	1465	795	945	1483	-	-	
		300'W	10.3	14.5	14.8	13.1	-	-	725	1042	1194	1278	-	-	
		400'W	17.2	16.9	15.5	18.5	-	-	1094	1593	1899	1247	-	-	
		500'W	22.5	21.5	20.7	25.2	-	-	334	1508	1731	1979	-	-	
		600'W	24.0	30.0	25.5	25.0	-	-	1427	731	1479	1388	-	-	
		700'W	28.0	29.0	33.0	22.0	-	-	1305	1415	1067	876	-	-	
800'W	30.0	34.5	26.5	27.0	-	-	2059	1040	856	645	-	-			
900'W	36.0	28.0	28.0	-	-	-	1760	1058	627	-	-	-			
1000'W	32.0	28.0	-	-	-	-	1775	1607	-	-	-	-			
1100'W	21.5	-	-	-	-	-	4292	-	-	-	-	-			