

APPENDIX K (Continued)

914107

Line	Dipole Spacing	Plotting Point	Chargeability (mV/V)						Resistivity (ohm-m)						
			n=1	2	3	4	5	6	n=1	2	3	4	5	6	
12N	25 m	1275 E	-	-	-	19.0	-	56.0	-	-	-	1289	-	379	
		1262.5 E	-	-	-	-	22.0	-	-	-	-	-	1409	-	
		1250 E	-	-	-	-	-	24.0	-	-	-	-	-	1561	-
10N	25 m	2300 E	-	-	-	34.0	-	-	-	-	-	1118	-	-	
		2287.5 E	-	-	22.0	-	29.5	-	-	-	1370	-	204	-	
		2275 E	-	31.0	-	26.0	-	26.5	-	1041	-	1902	-	1620	-
		2262.5 E	27.0	-	34.0	-	32.0	-	2070	-	2114	-	2052	-	-
		2250 E	-	23.0	-	28.5	-	39.0	-	3434	-	559	-	720	-
		2237.5 E	24.5	-	16.5	-	35.0	-	2467	-	3506	-	837	-	-
		2225 E	-	21.0	-	22.0	-	50.5	-	2241	-	1352	-	315	-
		2212.5 E	29.0	-	25.5	-	43.0	-	2288	-	864	-	471	-	-
		2200 E	-	12.0	-	49.5	-	30.5	-	3730	-	280	-	610	-
		2187.5 E	21.0	-	30.5	-	42.0	-	4934	-	336	-	333	-	-
		2175 E	-	48.0	-	53.0	-	33.5	-	489	-	320	-	149	-
		2162.5 E	46.5	-	55.5	-	44.0	-	203	-	253	-	146	-	-
		2150 E	-	44.0	-	51.5	-	62.0	-	407	-	359	-	124	-
		2137.5 E	51.0	-	48.5	-	62.0	-	88.9	-	379	-	294	-	-
		2125 E	-	45.5	-	50.5	-	85.0	-	160	-	413	-	217	-
		2112.5 E	12.4	-	59.0	-	73.0	-	1610	-	128	-	358	-	-
		2100 E	-	25.0	-	79.0	-	54.0	-	1212	-	133	-	368	-
		2087.5 E	11.8	-	39.0	-	55.0	-	4289	-	1716	-	141	-	-
		2075 E	-	35.0	-	26.0	-	52.0	-	2543	-	1523	-	138	-
2062.5 E	53.0	-	16.3	-	19.4	-	1235	-	2019	-	1367	-	-		
2050 E	-	25.0	-	7.9	-	17.8	-	909	-	2111	-	1771	-		
2037.5 E	-	-	15.8	-	8.4	-	-	-	1112	-	3262	-	-		
2025 E	-	-	-	14.6	-	-	-	-	-	-	1699	-	-		